Fragebogen für Heizschläuche zum Be- & Entladen

Bitte ausgefüllt an industrietechnik@elitec.at senden.

Firma	Ansprechpartner
Straße	E-Mail
PLZ / Ort	Telefon

Ex-geschützte Ausführung

☐ Ja ☐ Nein

ATEX Zone	Temperaturklasse
Explosionsgruppe	

Angaben zum Schlauch

Anzahl	Stück
Innenseele NW	mm

Material Innenschlauch oder Innenseele

☐ PTFE-Wellschlauch ☐ VA-Wellschlauch

☐ FFP-Universal Chemieschlauch

☐ Beistellung, Typ — Außen-durchmesser

☐ Sonder

Länge	mm
max. Betriebstemperatur	°C
Haltetemperatur	°C
Spannung	V
min. Umgebungs-temperatur ☐ Standard (-20°C) ☐ Sonder	°C
Betriebsdruck bar, bei	°C
Unterdruck bar, bei	°C
Medium	

Einsatz / Anwendung

bewegt ☐ ja ☐ nein

☐ im Freien ☐ innen

Außenmantel

☐ TPE-Wellschlauch ☐ PU-Wellschlauch

☐ Industriegewebe-schlauch ☐ vulkanisiertes EPDM

☐ Geflecht verzinkt ☐ Edelstahlgeflecht

☐ Sonder

Sensor

Anzahl der Sensoren	Stück

☐ PT-100 / 2-Leiter ☐ PT-100 / 3-Leiter

☐ Ex-geschützter PT-100 / 3-Leiter ☐ Ex-geschützter PT-100 / 4-Leiter

☐ Thermoelement Typ NiCr-Ni ☐ Thermoelement FeCu-Ni

☐ Sonder

Sensorposition

☐ Standard (500 mm vom E-Anschluss) ☐ Sonder mm vom E-Anschluss

Armaturen

E-Anschlussseite (Typ)

Endabschlussseite

Werkstoff

☐ Automatenstahl biochrom ☐ Edelstahl (1.4571 / 1.4404)

☐ Sonder

Anschlusskabelaustritt

☐ nach hinten (schlauchseitig) ☐ stirnseitig

Anschlusskabellänge mm

Regelung

☐ erfolgt kundenseitig ☐ mit ELTC-14

☐ fest mit ELTC-21 ☐ mit ELTC-22

Anschlussstecker

☐ ohne ☐ mit Stecker Typ

Bemerkungen

elitec Elektrotechnik Handelsges.m.b.H.
ABTEILUNG INDUSTRIEHEIZUNG
1220 Wien • Rudolf-Hausner-Gasse 12
T +43 1 734 27 47 28

www.elitec.at

Senden