
## Fragebogen für beheizte Druckschläuche





Firma	Ansprechpartner	
Straße	E-Mail	
PLZ / Ort	Telefon	

PLZ / Ort				
Heizschlauch	-Тур			
ELH/md	ELH/	hd ELH/	shd	
Ex-geschützt	e Ausfüh	rung		
Ja	Nein			
ATEX Zone	TEX Zone Temperaturklasse			
Explosionsgrup	ре			
Angaben zum	n Schlaud	:h		
Anzahl				Stück
Innenseele NW				mm
Anzahl der Inn	enseelen			Stück
Material Inner	nschlauch	oder Innenseel	e	
Fluorpolym (in Abhängigkeit	er / VA-Un des Drucks un	nflochten nd der Temperatur mehrfa	ach umflochten)	
Polyamid	Edalstahl-Wallschlauch			
Sonder:				
Länge				mm
max. Betriebste	mperatur			°C
Haltetemperatu	ır			°C
Spannung				V
min. Umgebung temperatur	gs-	Standard (-20°C)	Sonder	°C
Betriebsdruck			bar, bei	°C
Medium				
Außenmante	el			
	lauch (w)	TF	PRIB-Wellschlauch	(w)
PA-Wellsch	iaucii (w)			
PA-Wellsch PA-Roboter schlauch (w	well-	M	etallwellschlauch delstahl (T)	

Außenmantel	
PA-Wellschlauch (w)	TPRIB-Wellschlauch (w)
PA-Roboterwell- schlauch (w)	Metallwellschlauch Edelstahl (T)
Metallwellschlauch (T) Stahl verzinkt	Metallwellschlauch mit PVC Außenmantel (T)
Nylongeflecht (N)	Edelstahlgeflecht (SS)
verzinktes Eisengeflecht (Fe)	Silikonaußen- mantel rot (GSI)
Silikonaußen- mantel schwarz (SI)	
Bemerkungen	

Sensor			
Anzahl der Ser	soren		Stück
	PT-100 / 2-Leiter		PT-100 / 3-Leiter
	Ex-geschützter PT-100 / 3-Leiter		Ex-geschützter PT-100 / 4-Leiter
	Thermoelement Typ NiCr-Ni		Thermoelement FeCu-Ni
	Sonder		
Sensorpositio	n		
Standard (500 mm vom E-Anschluss)			
Sonder		mm E-Anschlu	SS

Armature	n	
E-Anschluss	seite (Typ)	
Endabschlus	ssseite	
Werkstoff		
	Automatenstahl biochrom	Edelstahl (1.4571)
	Sonder:	

Beileitungen		
Anzahl der Adern	Querschnitt	mm²

Anschlusskabelaustritt	
Standard (zurückgeführt)	seitlich
nach hinten (schlauchseitig)	stirnseitig
Anschlusskabellänge	mm

Regelung		
	erfolgt kundenseitig	mit ELTC-14
	fest mit ELTC-21	mit ELTC-22
	mit ELTC-Mini fest eingestellt auf	°C

mit Stecker Typ

elitec Elektrotechnik Handelsges.m.b.H.

ABTEILUNG INDUSTRIEHEIZUNG
1220 Wien • Rudolf-Hausner-Gasse 12
T +43 1 734 27 47 28

**Anschlussstecker** 

ohne

www.elitec.at

